

# DIN 89263:2016-03 (D)

## Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt - Schaltbar - AC/DC 10 A, AC/DC 250 V, Schutzgrad IP56

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Formen, Massen .....	6
4 Konstruktion.....	6
4.1 Allgemeines.....	6
4.2 Einzelheiten, Hüll- und Befestigungsmaße.....	7
4.3 Bauart.....	8
5 Bezeichnung.....	8
6 Stückliste und Werkstoff.....	9
7 Anforderungen.....	9
7.1 Allgemeines.....	9
7.2 Gehäuse, Pos. Nr. 1 .....	9
7.3 Deckel, Pos. Nr. 2 .....	10
7.4 Schraubkappe, Pos. Nr. 3.....	10
7.5 Schraubbuchse, Pos. Nr. 4.....	10
7.6 Schaltereinsatz, Pos. Nr. 5.....	10
7.7 Steckdoseneinsatz, Pos. Nr. 6.....	10
7.8 Gewinding, Pos. Nr. 7.....	10
7.9 Deckeldichtring, Pos. Nr. 8 .....	10
7.10 Kappensicherung, Pos. Nr. 9 .....	10
7.11 Befestigungsteile, Pos. Nr. 10.....	10
8 Kennzeichnung.....	11
9 Lieferumfang.....	11
10 Einbau .....	11
Literaturhinweise .....	12
<b>Bilder</b>	
Bild 1 — Form A Bild 2 — Form B Bild 3 — Form C.....	6
Bild 4 — Schaltbare Steckdose, Form AL, ohne elektrische Verbindungen .....	7
Bild 5 — Anordnung der Kontakthülsen im Steckdoseneinsatz.....	8
Bild 6 — Montierte Steckdose mit Schalter, mit eingestecktem Stecker, Gesamtmaße .....	11
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Massen.....	6
Tabelle 2 — Stückliste und Werkstoff .....	9