

DIN 89263:2016-03 (D)

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt - Schaltbar - AC/DC 10 A, AC/DC 250 V, Schutzgrad IP56

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Formen, Massen	6
4 Konstruktion	6
4.1 Allgemeines	6
4.2 Einzelheiten, Hüll- und Befestigungsmaße	7
4.3 Bauart.....	8
5 Bezeichnung	8
6 Stückliste und Werkstoff	9
7 Anforderungen	9
7.1 Allgemeines	9
7.2 Gehäuse, Pos. Nr. 1	9
7.3 Deckel, Pos. Nr. 2	10
7.4 Schraubkappe, Pos. Nr. 3.....	10
7.5 Schraubbuchse, Pos. Nr. 4	10
7.6 Schaltereinsatz, Pos. Nr. 5.....	10
7.7 Steckdoseneinsatz, Pos. Nr. 6.....	10
7.8 Gewinding, Pos. Nr. 7.....	10
7.9 Deckeldichtring, Pos. Nr. 8	10
7.10 Kappensicherung, Pos. Nr. 9	10
7.11 Befestigungsteile, Pos. Nr. 10.....	10
8 Kennzeichnung	11
9 Lieferumfang	11
10 Einbau	11
Literaturhinweise	12
 Bilder	
Bild 1 — Form A Bild 2 — Form B Bild 3 — Form C	6
Bild 4 — Schaltbare Steckdose, Form AL, ohne elektrische Verbindungen	7
Bild 5 — Anordnung der Kontakthülsen im Steckdoseneinsatz	8
Bild 6 — Montierte Steckdose mit Schalter, mit eingestecktem Stecker, Gesamtmaße	11
 Tabellen	
Tabelle 1 — Massen	6
Tabelle 2 — Stückliste und Werkstoff	9