

# DIN 86501:2002-04 (D)

## Kopfstückventile aus Rotguss mit 24°-Anschluss für Bohrungsform W nach DIN 3861

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Formen, Maße, Massen (Gewichte)</b> .....	<b>3</b>
<b>3.1 Allgemeines</b> .....	<b>3</b>
<b>3.2 Durchgangsventile</b> .....	<b>3</b>
<b>3.3 Eckventile</b> .....	<b>5</b>
<b>3.4 Massen (Gewichte)</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Werkstoffe</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Bezeichnung</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Konstruktionsgrundsätze</b> .....	<b>8</b>
<b>6.1 Allgemeines</b> .....	<b>8</b>
<b>6.2 Gehäuse</b> .....	<b>8</b>
<b>6.3 Kopfstück</b> .....	<b>8</b>
<b>6.3.1 Allgemeines</b> .....	<b>8</b>
<b>6.3.2 Verschraubungs-Stopfbuchse</b> .....	<b>9</b>
<b>6.3.3 Spindel</b> .....	<b>9</b>
<b>6.3.4 Kegel</b> .....	<b>9</b>
<b>6.4 Kennzeichnung</b> .....	<b>9</b>
<b>6.5 Rohrverschraubung</b> .....	<b>9</b>
<b>7 Lieferart</b> .....	<b>10</b>
<b>8 Technische Lieferbedingungen</b> .....	<b>10</b>