

DIN 81316:2006-05 (D)

Türschilder für Drücker und Schlüssel zu Türschlössern auf Schiffen

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Schild-Formen	5
4 Maße, Einzelheiten und Werkstoffe	7
4.1 Allgemeines	7
4.2 Langschild	7
4.3 Langschilde für Schiebetüren	9
4.4 Schlüsselschilder	10
4.5 Rundschilder für Drücker	12
4.6 Kurzschild	13
4.7 Kurzschild mit Knauf, Formen GK und HK	14
5 Bezeichnung	15
6 Allgemeine Angaben für die Lang-, Schlüssel-, Rund- und Kurzschilder	16
6.1 Ausführung der Teile aus Ms	16
6.2 Ausführung der Teile aus Al	16
6.3 Ausführung der Teile aus NR	16
7 Werkstoffe	16
7.1 Allgemeines	16
7.2 Verwendung	16

Bilder

Bild 1 — Langschild	7
Bild 2 — Form A1	7
Bild 3 — Form A2	7
Bild 4 — Form A3	7
Bild 5 — Form B1	8
Bild 6 — Form B2	8
Bild 7 — „Frei-Besetzt“-Scheibe	8
Bild 8 — Langschild	9
Bild 9 — Form C1	9
Bild 10 — Formen C2 und C3	9
Bild 11 — Schlüsselschild-Garnitur	10
Bild 12 — Form D1	10
Bild 13 — Form D2	10
Bild 14 — Schlüsselschild (langrund)	11
Bild 15 — Form E1	11
Bild 16 — Form E2	11
Bild 17 — Türinnenseite Form F	12
Bild 18 — Zusammenstellung Form F	12
Bild 19 — Türaußenseite Form F	12

Bild 20 — Form G1	13
Bild 21 — Form H1	13
Bild 22 — Form G.....	14
Bild 23 — Kurzschild mit Knauf, Form HK	15

Tabellen

Tabelle 1 — Schild-Formen.....	5
Tabelle 2 — Masse der Langschilde	8
Tabelle 3 — Entfernung.....	9
Tabelle 4 — Masse der Formen C1 bis C3	9
Tabelle 5 — Masse der Schlüsselschilde.....	11
Tabelle 6 — Werkstoffe	11
Tabelle 7 — Masse	12
Tabelle 8 — Masse der Kurzschilde.....	14
Tabelle 9 — Masse der Kurzschilde mit Knauf	15
Tabelle 10 — Ausführung Ms	16
Tabelle 11 — Ausführung NR	16
Tabelle 12 — Werkstoffe	16