

Lfd. Nr.	Abschnitt	Abs.	Eingangsdatum	Frage	Auslegung	Datum																																																																																		
1	Anhang A	Tabelle A.12, Bestandsvariante 34, Spalte $q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$	2026-08-05	Klarstellung: Für Bestandsvariante 34 steht in Spalte $q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$ der Tabelle A.12 fälschlicherweise der Wert „477“: <table><tr><th rowspan="4">Varianten-Nr.</th><th colspan="3">Feuchteanforderung</th><th rowspan="4">Befeuchter-Typ</th><th rowspan="4">WRG-Typ</th><th colspan="4">Wärmerückgewinnungsgrad</th><th rowspan="3">$q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$</th></tr><tr><th rowspan="2">keine</th><th rowspan="2">mit Toleranz</th><th rowspan="2">ohne Toleranz</th><th rowspan="2">Verdunstung nicht regelbar</th><th rowspan="2">Verdunstung regelbar</th><th rowspan="2"><u>Dampfbefeuchter</u></th><th rowspan="2">keine</th><th rowspan="2">nur Wärme</th><th rowspan="2">Wärme und Feuchte</th><th rowspan="2">45 %</th><th rowspan="2">60 %</th><th rowspan="2">75 %</th><th rowspan="2">85 %</th></tr><tr></tr><tr><th>$\frac{Wh}{m^3/h}$</th></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>477</td></tr></table>	Varianten-Nr.	Feuchteanforderung			Befeuchter-Typ	WRG-Typ	Wärmerückgewinnungsgrad				$q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$	keine	mit Toleranz	ohne Toleranz	Verdunstung nicht regelbar	Verdunstung regelbar	<u>Dampfbefeuchter</u>	keine	nur Wärme	Wärme und Feuchte	45 %	60 %	75 %	85 %	$\frac{Wh}{m^3/h}$	34			x	x				x		x					477	Der Wert für Bestandsvariante 34 in Spalte $q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$ der Tabelle A.12 muss „1 477“ lauten: <table><tr><th rowspan="4">Varianten-Nr.</th><th colspan="3">Feuchteanforderung</th><th rowspan="4">Befeuchter-Typ</th><th rowspan="4">WRG-Typ</th><th colspan="4">Wärmerückgewinnungsgrad</th><th rowspan="3">$q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$</th></tr><tr><th rowspan="2">keine</th><th rowspan="2">mit Toleranz</th><th rowspan="2">ohne Toleranz</th><th rowspan="2">Verdunstung nicht regelbar</th><th rowspan="2">Verdunstung regelbar</th><th rowspan="2"><u>Dampfbefeuchter</u></th><th rowspan="2">keine</th><th rowspan="2">nur Wärme</th><th rowspan="2">Wärme und Feuchte</th><th rowspan="2">45 %</th><th rowspan="2">60 %</th><th rowspan="2">75 %</th><th rowspan="2">85 %</th></tr><tr></tr><tr><th>$\frac{Wh}{m^3/h}$</th></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 477</td></tr></table>	Varianten-Nr.	Feuchteanforderung			Befeuchter-Typ	WRG-Typ	Wärmerückgewinnungsgrad				$q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$	keine	mit Toleranz	ohne Toleranz	Verdunstung nicht regelbar	Verdunstung regelbar	<u>Dampfbefeuchter</u>	keine	nur Wärme	Wärme und Feuchte	45 %	60 %	75 %	85 %	$\frac{Wh}{m^3/h}$	34			x	x			x		x						1 477	2026-08
Varianten-Nr.	Feuchteanforderung			Befeuchter-Typ		WRG-Typ	Wärmerückgewinnungsgrad				$q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$																																																																													
	keine	mit Toleranz	ohne Toleranz				Verdunstung nicht regelbar	Verdunstung regelbar				<u>Dampfbefeuchter</u>	keine	nur Wärme		Wärme und Feuchte	45 %	60 %	75 %	85 %																																																																				
	$\frac{Wh}{m^3/h}$																																																																																							
34			x	x				x		x					477																																																																									
Varianten-Nr.	Feuchteanforderung			Befeuchter-Typ	WRG-Typ	Wärmerückgewinnungsgrad				$q_{h,18^{\circ}\text{C},12\text{h}}$																																																																														
	keine	mit Toleranz	ohne Toleranz			Verdunstung nicht regelbar	Verdunstung regelbar	<u>Dampfbefeuchter</u>	keine		nur Wärme	Wärme und Feuchte	45 %	60 %	75 %	85 %																																																																								
	$\frac{Wh}{m^3/h}$																																																																																							
34			x	x			x		x						1 477																																																																									